

CONVERTITORE DI RUGGINE

DESCRIZIONE: il convertitore di ruggine è un prodotto formulato a base di una speciale resina sintetica in emulsione acquosa, capace di generare un film molto duro, compatto, aderente, impermeabile al vapor d'acqua ed all'ossigeno, promotori del processo di corrosione del ferro, e additivi che trasformano l'ossido di ferro, poroso e friabile in complessi organo-ferrosi duri e compatti.

Si applica sul ferro quando non è possibile una sua completa pulizia, dopo aver eliminato accuratamente incrostazioni di ruggine in fase di distacco, residui di calamina, sporco grasso.

DATI TECNICI:

Aspetto	trasparente lucido
Colore	lattiginoso allo stato liquido. Rosso bruno tendente al nero dopo reazione con la ruggine.
Viscosità a 25°C	1500 cps (Brookfield rv3 a 20 g)
P.s.	1,00 Kg / l

APPLICAZIONE: a pennello tal quale dopo accurata agitazione.

Ripetere l'applicazione se le superfici trattate non presentino un uniforme colore bruno e siano ancora visibili macchie di ruggine scoperte.

ESSICCAZIONE: a 25°C e 65% di U.R. asciutto al tatto dopo 2 h, secco dopo 10-12 h, ricopribile dopo 24h.

CONSIGLI UTILI: teme il gelo, conservare a temperature superiori a 0°C.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C.

Rimescolare frequentemente il prodotto durante l'applicazione. Proteggersi gli occhi e le mani durante l'uso.

CAPOBIANCO S.r.l.

Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.

70017 PUTIGNANO (BA)

P.IVA 05249450726

Tel / Fax 080 4054599