

FONDO ANCORANTE ANTICORROSIVO

DESCRIZIONE: è un fondo ancorante anticorrosivo speciale prodotto con una finissima resina vinil - clorurata, disciolta in solvente nafta, dotata di eccellenti capacità di ancoraggio anche su fondi difficili come vetroresina, materie plastiche, lamiera zincata, leghe leggere e di notevoli proprietà protettive dovute alla compattezza ed all'inerzia chimica dei film da essa generati. Additivato anche con prodotto antialga si applica vantaggiosamente come mano di fondo ancorante non solo su manufatti in plastica ed in vetroresina destinati ad immersione marina, ma anche in edilizia su laminati, profilati, tubi, grondaie in plastica, vetroresina, lamiera zincata, e su ringhiere, portoni, saracinesche in lamiera, alluminio, leghe leggere e come mano di fondo per radiatori di impianti di riscaldamento, per la mancanza di odore dopo essiccazione alle temperature di esercizio.

E' sopravverniciabile con ogni tipo di smalto a finire : sintetico a pennello o rapida essiccazione, nitro, poliuretamico, epossidico e con smalti ad acqua.

DATI TECNICI:

Aspetto	satinato
Colore	grigio chiaro
Viscosità a 25°C	16" tazza Ford 8
P.s.	1,20 Kg / l

APPLICAZIONE: si applica a pennello previa diluizione al 5% o a spruzzo con diluizione al 10% solo con diluente sintetico, su superfici accuratamente pulite e sgrassate. Spessore d'applicazione: 30-50 millesimi di millimetro. Resa 10 mq / l.

ESSICCAZIONE: a 25°C fuori polvere in 20',asciutto al tatto in 2h,secco in profondità in 8-10 h, ricopribile dopo 24 h.

CONSIGLI UTILI: infiammabile, conservare in luogo fresco e ventilato lontano da fonti di calore. Proteggere gli occhi e la pelle durante l'applicazione. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate. Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta.

CAPOBIANCO S.r.l.

Via Cavalieri del Lavoro,43 Z.I.

70017 PUTIGNANO (BA)

P.IVA 05249450726

Tel / Fax 080 4054599