

## FONDO FINITURA PER LAMIERA ZINCATA

**DESCRIZIONE:** è uno speciale fondo di finitura prodotto a base di una soluzione di resina acrilica plastificata con resina vinil - clorurata di eccezionale capacità ancorante su ogni tipo di supporto anche difficile come lamiera zincata, alluminio, leghe leggere e di ottime proprietà protettive dovute alla compattezza ed inerzia chimica dei film prodotti e all'impiego di fosfati di zinco come agente anticorrosivo. Si applica come prodotto unico su ringhiere, portoni, saracinesche in lamiera zincata, alluminio, leghe leggere e su laminati ,profilati, tubi, grondaie non solo in lamiera zincata ma anche in materie plastiche, vetroresina, prodotti gommosi senza problemi di sfogliamento tipici su questi tipi di supporto anche di prodotti di qualità, ma non specifici.

### DATI TECNICI:

Aspetto	lucido (50-60 gloss a 60)
Colore	bianco e tinte di cartella
Viscosità a 25°C	25" tazza Ford 8
P.s.	1,25-1,32 Kg / l secondo tinta

**APPLICAZIONE:** si applica a pennello o rullo previa diluizione fino al 15% ed a spruzzo con diluizione al 25% solo con diluente sintetico, su superfici perfettamente pulite o sgrassate. Resa 8 mq / l.

**ESSICCAZIONE:** a 25°C fuori polvere in 20',asciutto al tatto in 2-3 h, secco in profondità in 12 h, ricopribile dopo 24 h.

**CONSIGLI UTILI:** infiammabile, conservare in luogo fresco e ventilato lontano da fonti di calore. Proteggere gli occhi e la pelle durante l'applicazione. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate. Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta.