

SVERNICIATORE

DESCRIZIONE: è un prodotto a base di cloruro di metilene ed altri solventi a forte penetrazione ed alta volatilità, addensati con speciali tipi di cellulose che, insieme ad altri additivi, ne ritardano notevolmente l'avaporazione.

Applicato a spessore abbondante, i solventi aggrediscono lo strato di vecchia vernice, penetrano attraverso le microporosità, passano allo stato di gas e la sollevano sicchè possa essere facilmente asportata.

Funziona molto velocemente su vernici, smalti, fondi sintetici, con più lentezza su bicomponenti catalizzati, discioglie pitture a filmazione fisica come nitro, cloro-caucciù ed altri.

DATI TECNICI:

Aspetto	liquido denso trasparente
Colore	azzurro
Viscosità a 25°C	4500 cps (Brookfield rv4 a 20 g)
P.s.	1,22 Kg / l

APPLICAZIONE: a pennello o spatola in strato abbondante anche su superfici verticali da cui non cola. Tempi di reazione da immediato a pochi minuti a seconda del tipo di vernice. In caso di stratificazioni di diverse pellicole di vernici con scarsa aderenza fra loro lo sverniciatore funziona su alcuni di essi, ripetere quindi l'applicazione fino a totale asportazione di tutti gli strati.

CONSIGLI UTILI: conservare in luogo fresco e ventilato lontano da fonti di calore. Proteggersi gli occhi e la pelle durante l'applicazione. Lavare bene con acqua o diluente ogni residuo di sverniciatore che potrebbe pregiudicare l'essiccazione dei prodotti vernicianti applicati a seguire. Richiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate. Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta.