

## FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO

Ad acqua pigmentato bianco per facciate esterne

**DESCRIZIONE:** è un fissativo isolante prodotto a base di resina stirolo-acrilica in emulsione acquosa, pigmentato con biossido di titanio per evidenziare mediante velatura la completa ed uniforme applicazione. L'ottimo potere legante dell'emulsione a particelle estremamente sottili la resistenza ai Ph alcalini degli intonaci cementizi assicurano la migliore preparazione del supporto ed un perfetto ancoraggio del prodotto di finitura.

### DATI TECNICI:

Aspetto	satinato
Colore	velato bianco
Viscosità a 25°C	3000-3500 cps (Brookfield rv 4 a 20g)
P.s.	1,06 Kg / l

**APPLICAZIONE:** a pennello o rullo previa diluizione con acqua al 600-700% su pareti ben asciutte e perfettamente pulite, a temperature superiori a 5°C. Resa 25-30 mq / l a seconda dell'assorbimento del supporto.

**ESSICCAZIONE:** asciutto dopo 1-2 h a 25°C e U.R. del 65% ricopribile dopo 6 h.

**CONSIGLI UTILI:** teme il gelo conservare a temperature superiori a 0°C, non applicare a temperature inferiori a 5°C.