

SMALTO ALL'ACQUA LUCIDO ED OPACO

DESCRIZIONE: è uno smalto non infiammabile, atossico, inodore realizzato con una speciale resina acrilica in emulsione acquosa che garantisce brillantezza, inalterabilità e perfetta aderenza su qualsiasi tipo di supporto. Le caratteristiche più apprezzabili sono la facilità di applicazione, l'ottima pennellabilità e dilatazione, la velocità di essiccazione e l'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Si usa in tutti gli impieghi tipici di uno smalto alchidico a solvente e diviene indispensabile nella verniciatura e riverniciatura di ambienti interni di cui non è possibile sospendere la vivibilità (ospedali, scuole, uffici pubblici, case di civile abitazione) o soggetti a particolari vincoli tossicologici (ospedali, negozi, magazzini ed opifici alimentari, celle frigorifere).

E' disponibile nella versione lucida ed opaca.

DATI TECNICI:

Aspetto	lucido 85 gloss o satinato 15 gloss
Colore	bianco e tinte a cartella
Viscosità a 25°C	25" tazza Ford 8
P.s.	lucido 1,20 Kg / l, opaco 1,26 Kg / l

APPLICAZIONE: si applica a pennello, rullo o spruzzo previa diluizione con acqua al 5-10% su superfici perfettamente preparate, a temperature comprese tra i 5 ed i 35°C. Può essere applicato anche direttamente su ferro nudo ben pulito e sgrassato: speciali additivi prevengono la formazione di fiori di ruggine. Resa 10 mq / l a mano.

ESSICCAZIONE: a 25°C e 65% U.R. fuori polvere in 15', asciutto al tatto 1 h, ricopribile dopo 6 h.

CONSIGLI UTILI: teme il gelo, conservare in luogo fresco ed aerato a temperature superiori a 0°C. Non applicare mai a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate. Lavare immediatamente con acqua le macchie di smalto e gli attrezzi di lavoro, lo smalto essiccato è di difficile pulitura con la sola acqua. Il prodotto già diluito ha tempi di conservazione molto brevi. E' tinteggiabile con paste concentrate ad acqua o universali.