

## FISSATIVO UNIVERSALE ALL'ACQUA

**DESCRIZIONE:** il fissativo universale all'acqua è un prodotto di fondo isolante-consolidante, prodotto a base di una microemulsione acrilica acquosa messa a punto specificatamente per la produzione di fissativi per superfici edili nuove o vecchie da ristrutturare.

Le particelle di emulsione micronizzate danno al fissativo universale non solo l'ottimo potere legante dei fissativi tradizionali, ma anche una eccellente capacità di penetrazione nel supporto, tipica dei fissativi a solvente; pertanto il fissativo universale all'acqua deve essere considerato anche un consolidante per vecchie superfici sfarinanti

### DATI TECNICI:

Aspetto	satinato
Colore	trasparente
Viscosità	200 cps (brookfield RV 2 a 20 giri)
Peso specifico	1,01 kg/lt

**APPLICAZIONE:** si applica a pennello o rullo previa diluizione con acqua dal 50 al 100 %, su pareti ben asciutte e perfettamente pulite a temperature superiori a 5°C.

**RESA:** 10 - 15 mq/lt a seconda dell'assorbimento del supporto

**ESSICCAZIONE:** asciutto dopo 1 – 2 ore, a 25° C, e 65 % di U.R., ricopribile non prima delle 6 ore.

**CONSIGLI UTILI:** teme il gelo, conservare a temperature superiori a 0° C. Non applicare a temperature inferiori a 0° C.

**CONFEZIONE:** Taniche da 5 e 25 lt.

**CAPOBIANCO S.R.L.**

Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.

70017 Putignano (BA)

P.IVA 05249450726

Tel / Fax 080/4054599