

MALTA A LEGANTE CHIMICO PER RASARE

DESCRIZIONE: E' una malta prodotta a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, quarzo sferoidale a bassa pezzatura ed additivi chimici che gli conferiscono una eccellente adesione su supporti di tipo cementizio o rivestimenti plastici sintetici. Può essere applicato in strati anche sottili dando origine a superfici dure, compatte, dotate di buona resistenza alle fessurazioni, ottima resistenza meccanica e chimica. Uniforma perfettamente l'assorbimento del supporto preparandolo ad una finitura con qualsivoglia prodotto (Pittura al quarzo, rivestimenti plastici). Se si vogliono ottenere spessori più elevati è consigliabile l'applicazione di mani successive o l'affogamento di opportuna rete in fibra di vetro.

DATI TECNICI:

aspetto	massa spatolabile ad alta viscosità.
colore	sabbia naturale.

APPLICAZIONE: Si applica con spatola in acciaio su qualsiasi supporto asciutto e coerente.

Nei rifacimenti è opportuno eliminare tutto ciò che è in fase di distacco e pulire accuratamente le superfici da sporco di qualsiasi natura.

Trova soprattutto impiego su facciate rifinite con intonaci plastici deteriorati ma ancora ben ancorati la cui rimozione potrebbe risultare molto onerosa.

RESA: E' in funzione dello stato delle superfici da rasare e va da 0,5 kg/mq a 1,5 kg/mq.

ESSICAZIONE: 6 ore in profondità ricopribile dopo 24 ore

CONSIGLI UTILI: Rimescolare bene il prodotto prima dell'applicazione.

Applicare a temperature comprese tra i 5°C e i 35°C, conservare le confezioni ben chiuse in luogo coperto e asciutto a temperature non inferiori a 5°C e lontano da fonti di calore.

CONFEZIONE: Fustini da kg 25 netto.

CAPOBIANCO S.r.l.

Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.

70017 PUTIGNANO (BA)

P.IVA 05249450726

Tel / Fax 080 4054599